S4223MD

[redacted]色调亮控制器

概述

S4223MD[redacted]调亮控制器，集成两个开漏输出控制端口P1/P2[redacted]可以控制双路[redacted]四路电源实[redacted]现[redacted]调亮(调色时亮度变化)。芯片内部设定状态切换窗口时间Tsw，典型值3.3S。关灯[redacted]关灯时间超过状[redacted]。

S4223MD通过检测AC信号判断开关机状态[redacted]控制后端电源的启动和关闭，确保[redacted]的逻辑一致性，光源铝基板漏电情况下状态仍可正常切换。

S4223MD 采用 SOT23-6 封装。



SOT23-6 封装

特点

- 控制双路/四路电源实现功率叠加开关调色调亮
- 调色顺序：L1→L2→L1+L2
- 带状态记忆功能，使用更加便利
- 状态存储时间超过10 年
- 开关次数可达 10[redacted]
- [redacted]1S[redacted]功能
- 状态切换窗口时间内部计时 3.3S
- 光源铝基板漏电情况下可正常切换状态


应用[redacted]

-

定购信息

定购型号	封装	包装形式	打印
S4223M[redacted]	SOT23-6	[redacted] 3000[redacted]/盘	S[redacted]D

[redacted]



免责声明

[redacted]

公产品规格书未包含任何[redacted]

[redacted]